

TECHNICAL DATA SHEET

Product: **W299 Aceton Reiniger 500ml**
Artikelnummer: **5570299**
Leverancier: Service Best International
P.O. Box 76 – 5500 AB Veldhoven
The Netherlands

**Productomschrijving**

Universele onderdelenreiniger en ontvetter. Verwijdert olie, vet en vuil. Ideaal als voorbehandeling van oppervlakken voor het lijmen en afdichten. De aceton reiniger zorgt na gebruik voor een goede hechting en het beste resultaat. Niet gebruiken op polycarbonaat! Inhoud 500ml.

Toepassingen

- Lagers;
- Tandwielen;
- Sloten;
- Cilinders;
- Geleiderails;
- Vloeren en wanden;
- Machine onderdelen;
- Tuingereedschappen;
- Tuinmeubelen;
- Houten onderdelen;
- Hang- en sluitwerk;
- Assen.

Productkenmerken

- Hoog oplossend vermogen;
- Niet geleidend;
- Laat geen residu achter;
- Snelle verdamping.
- Niet corrosief;

Fysische en Chemische Eigenschappen

- Inhoud: 500ml;
- Basis: alifatische koolwaterstoffen / aceton;
- VOS-gehalte: 100% w/w;
- Kleur: transparant;
- Geur: Karakteristiek;
- Soortelijke massa bij 20°C: 0,72 gr/ml;
- Spuit opbrengst: 1-2 gr/sec;
- Dampdruk bij 20°C: 3-4 bar.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5°C tot 30°C.

Voor gebruik de spuitbus goed schudden. Voor het behandelen, stroom geleidende delen afdekken en elektrische installaties uitschakelen. De te behandelen delen inspuiten en enkele minuten laten inwerken. Hardnekkige vervuiling met een borstel nabehandelen. De behandeling herhalen tot de vervuiling verdwenen is. Vervuilde reiniger opvangen en behandelen als chemisch afval. Voor behandelde metalen en kunststoffen adviseren wij de verdraagzaamheid te testen.