

# WOLF VITALTECH 10W60 M

07/03/2024  
16128

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën van de nieuwste generatie, voor de smering van alle benzine- en dieselmotoren met turbo.

## TOEPASSINGEN

4-takt-benzinemotoren, meerkleps, met turbo. 4-takt-dieselmotoren, met of zonder turbo.

## KENMERKEN

Koude start: zeer goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

## SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4	MB	229.3 Level
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	LONGLIFE-01 Level	VW	505 00
BMW	M-MODELS		

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	156
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	25.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		194
B.N. (HClO <sub>4</sub> -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	3800
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	235

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

