



5IN1 OIL STABILIZER

5in1 Oil Stabilizer is een speciaal ontwikkelde olietoevoeging om verschillende resultaten mee te behalen.



5in1 Oil Stabilizer is een product dat speciaal is ontwikkeld om slijtage in oude motoren en versnellingsbakken te compenseren en het slijtageproces bij nieuwe motoren en versnellingsbakken te voorkomen. Dit speciale mengsel zorgt ervoor dat motor- en versnellingsbakken een hogere vloeibaarheidsgraad behalen. Het voorkomt viscositeitontleding bij hoge temperaturen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het zorgt er tevens voor dat de olie 50% langer meegaat. Olie die met 5in1 Oil Stabilizer is behandeld vloeit na buiten werking stellen niet uit de cilinders weg. Dit voorkomt een droge start hetgeen de voornaamste oorzaak van slijtage vormt bij een verder goed onderhouden motor.

5in1 Oil Stabilizer is speciaal ontwikkeld met molybdeen om doorslag te voorkomen. Doorslag ontstaat wanneer de explosie die in de verbrandingskamer van uw motor plaatsvindt ervoor zorgt dat brandstof, lucht en vochtigheid de ringen in het carter moeten passeren. De ringen van uw motor dienen in uitstekende conditie te blijven om de druk te kunnen behouden. Minder doorslag betekent minder verontreiniging, minder brandstofverdunding en meer kracht. De reinigingsmiddelen en het disulfide in het molybdeen zorgen er samen voor dat het roet en de aanslag van uw ringen worden verwijderd zodat ze de verbrandingskamer beter afsluiten. Het molybdeen vult de kieren in de cilinderwanden hetgeen resulteert in een betere afsluiting. Gewone motorolie wordt ontwikkeld tegen de achtergrond van de tolerantie van nieuwe motoren. Zodra een motor gaat slijten, schrijdt het slijtageproces in snel tempo voort, omdat motorolie alleen de ruimte tussen de bewegende delen niet kan vullen. 5in1 Oil Stabilizer is ontwikkeld voor zowel oude en nieuwe motoren. De formule van 5in1 Oil Stabilizer helpt versleten motoren om de bewegende delen goed af te sluiten en op te vullen om het olieverbruik te verminderen en verdergaande slijtage te verminderen. Het stopt ook de meeste lekkages in afdichtingen. Het product is te gebruiken met alle automotieve smeermiddelen, zowel met synthetische en minerale olie en met ATF.

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Verhoogt oliedruk
- ✓ Stopt rokende uitlaat
- ✓ Reductie motorlawaai
- ✓ Vermindert tikkende kleppen en kantelende zuiger
- ✓ Brandstof besparend door het stoppen van blow-by.
- ✓ Stopt olieverbruik
- ✓ Reduceert wrijving d.m.v. sterke filmlaag
- ✓ Start sneller bij koude temperaturen

TOEPASSINGEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Toestand	vloeistof (vloeibaar)
Kleur	Geelbruin
Reuk	Typisch
Viscositeit	(20 °C) niet bekend

GEBRUIKSAANWIJZING

Toevoegen bij warme motor terwijl deze stationair draait. Beste resultaat na olieerversing, toevoegen na iedere verversing. Een fles a 400 ML is voldoende voor 3 tot 6 liter motorolie. Niet gebruiken bij een natte koppeling. Bij zwaar versleten motoren : 2 flesjes toevoegen.

VERPAKKINGEN

Art.nr. 250200 – 400 ML

Andere verpakkingen op aanvraag.



Postal Address
P.O. Box 441
2990 AK Barendrecht
The Netherlands

Visiting Address
Koolhovenstraat 10
3125 BT Schiedam
The Netherlands

Tel. +31 (0) 180-699 234
Fax. +31 (0) 180-699 235
E-mail info@maumo.nl
Internet www.5in1power.nl